

Hirth

Kühlanhänger

Made in Baden-Württemberg

**Erfahrung und Technik vereint -
seit über 60 Jahren**



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**

Kühlkoffer-Anhänger

Serienausstattung:

- Rahmen in robuster **Schweißkonstruktion** mit anschließender Tauchbadverzinkung
- V-Deichsel montiert - Ausnahme KK1322 + KK 1522 = Rohrdeichsel)
- Verstärktes automatisches Stützrad für alle Typen
- Bei V-Deichsel mit spezieller Stützradabstrebung
- **Boden 56 mm stark - bei Sandwich Aufbau 45 mm!!!**
Boden 80 mm stark - bei Sandwich Aufbau 80 mm!!!
Speziell isolierter Sandwichboden mit Oberfläche aus wasserfester Siebdruckplatte



Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau **45 mm** wahlweise **80 mm stark** mit einem Kern aus geschäumten Polyuretha, Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech (für robuste Beanspruchung)
- Hecktüre doppelflügelig (ab 1,45 m Breite) mit **Edelstahl-Scharnieren** und Edelstahl- Türfeststeller
- Edelstahldrehstangenverschluss (wahlweise gegen Aufpreis Kühlraumpresshebelverschluss)
- Heckrahmen in robuster Schweißkonstruktion feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminiumeckwinkelprofile seitlich und vorne

Farbe:

- Außenfarbe Silber RAL 9006 dann Innenfarbe Weiß RAL 9001 **oder**
- Außenfarbe Weiß RAL 9001 dann Innenfarbe Silber RAL 9006 (wählbar)

Kälteaggregat:

- Hochwertiges vollständig gekapseltes Kühlaggregat mit „Outdoor“-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert,
- Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C, Netzanschluss 230 Volt 50Hz
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel,
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Elektronischer Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung

Zul. Ges. Gew.	Bereifung	Kasten-Innenmaß bei 45 mm Plattenstärke in m	Typ	Kasten-Innenmaß bei 80 mm Plattenstärke in m	Typ
1350 kg	Einachs 185/65R14	2,22 x 1,15 x 1,49	KK1322-11-15w s45	2,15 x 1,08 x 1,49	KK1322-11-15w s80
1500 kg	Einachs 185R14 C	2,22 x 1,15 x 1,49	KK1522-11-15w s45	2,15 x 1,08 x 1,49	KK1522-11-15w s80
1800 kg	Einachs 185R14C	2,22 x 1,15 x 1,49	KK1822-11-15w s45	2,15 x 1,08 x 1,49	KK1822-11-15w s80
1500 kg	Einachs 185R14C	2,45 x 1,50 x 1,93	KK1524-15-19w s45	2,38 x 1,43 x 1,93	KK1524-14-19w s80
1800 kg	Einachs 185R14C	2,45 x 1,50 x 1,93	KK1824-15/19w s45	2,38 x 1,43 x 1,93	KK1824-14/19w s80
1800 kg	Einachs 185R14C	2,97 x 1,50 x 1,93	KK1830-15-19w s45	2,90 x 1,43 x 1,93	KK1829-14-19w s80
2000 kg	Tandem 185/65R14	2,97 x 1,50 x 1,93	KK2030-15-19w s45	2,90 x 1,43 x 1,93	KK2029-14-19w s80
2700 kg	Tandem 185/65R14	2,97 x 1,50 x 1,93	KK2730-15-19w s45	2,90 x 1,43 x 1,93	KK2729-14-19w s80
2700 kg	Tandem 185/65R14	2,97 x 1,75 x 1,93	KK2730-17-19w s45	2,90 x 1,68 x 1,93	KK2729-17-19w s80
3000 kg	Tandem 185R14C	2,97 x 1,75 x 1,93	KK3030-17-19w s45	2,90 x 1,68 x 1,93	KK3029-17-19w s80
3500 kg	Tandem 185R14C	2,97 x 1,75 x 1,93	KK3530-17-19w s45	2,90 x 1,68 x 1,93	KK3529-17-19w s80
2700 kg	Tandem 185/65R14	3,23 x 1,75 x 1,93	KK2632-17-19w s45	3,16 x 1,68 x 1,93	KK2632-17-19w s80
3000 kg	Tandem 185R14C	3,23 x 1,75 x 1,93	KK3032-17-19w s45	3,16 x 1,68 x 1,93	KK3032-17-19w s80
3500 kg	Tandem 185R14C	3,23 x 1,75 x 1,93	KK3532-17-19w s45	3,16 x 1,68 x 1,93	KK3532-17-19w s80
2700 kg	Tandem 185/65R14	3,92 x 1,75 x 1,93	KK2639-17-19w s45	3,85 x 1,68 x 1,93	KK2639-17-19w s80
3000 kg	Tandem 185R14C	3,92 x 1,75 x 1,93	KK3039-17-19w s45	3,85 x 1,68 x 1,93	KK3039-17-19w s80
3500 kg	Tandem 185R14C	3,92 x 1,75 x 1,93	KK3539-17-19w s45	3,85 x 1,68 x 1,93	KK3539-17-19w s80

Innenhöhe auch mit 2,17 statt 1,93 m lieferbar oder nach Ihren Anforderungen

In vielen Ausführungen möglich!



Zubehör z.B.

- Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt
- Siebdruckboden mit 17 mm starker GFK-Platte
- Innenverkleidung aus Aluriffelblech
- ausziehbare Trittstufe als Aufstiegshilfe
- Aufstiegshilfe hinten (Treppenwange)
- Schwerlaststützrad 500 kg, breite Rolle 230x80 mm
- Edelstahlheckportal
- Seitentüre
- Abstellstützen zum Klemmen
- Teleskopierbare Kurbelstütze
- schwenkbare Kurbelstütze
- Stromerzeuger auf Deichsel
- Rohrbahn für Fleischtransport u.v.m.



Fahrkühlung mittels Stromerzeuger



Seitliche Innenverkleidung aus Aluriffelblech, GFK Boden



Flügeltüre und Auffahrrampe



Rohrbahn für Fleischtransport



Kühlzellenverschluss



Automatikstützrad mit Stützradstrebe



Drehstangenverschluss



Innenverkleidung aus Aluriffelblech
Aufstiegshilfe hinten (Treppenwanne)



Kühlzellenverschluss



Abstellstütze zum Klemmen



Teleskopierbare Kurbelstütze



schwenkbare Kurbelstütze

Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

- ✓ **Komplett geschweißter Fahrgestellrahmen**
- ✓ **Tauchbadfeuerverzinkung – der optimale Rostschutz**
- ✓ **Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse, mit voll verzinktem Achskörper und massiven Achsschwingen**



**Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot,
das auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.**

Hirth Fahrzeugbau GmbH
Gewerbegebiet Breite
Feldbergstraße 2
78652 Deißlingen

Tel. 07420/92080
Fax 07420/920820
Internet: www.hirth-anhaenger.de
e-mail: info@hirth-anhaenger.de

Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler.