Qualität und Innovation aus Tradition

Hirth FAHRZEUGBAU

Hirth

PKW-Anhänger

Erfahrung und Technik vereint-
seit über 65 Jahren

Made in Baden-Württemberg

- **stabil, langlebig, preiswert**
- **in vielen Größen und Ausführungen lieferbar**
- **umfassendes Zubehörprogramm**

Sämtliche Anhängertypen sind mit phenolharzbeschichteten Multiplexplatten oder elox. Alubordwänden lieferbar

Unser umfangreiches Standartprogramm:

Typ	Ges. gew. in kg	Leer-gew.ca	Kastengröße a u s s e n in m
ungebremst			
L 6015	750	150	1,50 x 1,10 x 0,40
L 7517	750	155	1,70 x 1,10 x 0,40
L 7518	750	160	1,80 x 1,10 x 0,40
L 7521	750	165	2,10 x 1,10 x 0,40
L 7523	750	170	2,30 x 1,10 x 0,40
L 7521/12	750	175	2,10 x 1,25 x 0,40
L 7523/12	750	180	2,30 x 1,25 x 0,40
L 7521/13	750	180	2,10 x 1,35 x 0,40
L 7523/13	750	185	2,30 x 1,35 x 0,40
L 7526/13	750	210	2,60 x 1,35 x 0,40
Einachsig mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik			
LA 1218	1200	220	1,80 x 1,10 x 0,40
LA 1221	1200	235	2,10 x 1,10 x 0,40
LA 1221/12	1200	245	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1223/12	1200	250	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1221/13	1200	250	2,10 x 1,35 x 0,40
LA 1223/13	1200	255	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1226/13	1200	270	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1330/13	1350	295	3,00 x 1,35 x 0,40
LA 1330/15	1350	300	3,00 x 1,50 x 0,40
LA 1521/12	1500	280	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1523/12	1500	285	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1523/13	1500	290	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1526/13	1500	305	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1530/15	1500	325	3,00 x 1,50 x 0,40
Anhänger ab 1800 kg **mit V-Deichsel** statt Rohrdeichsel			
LA 1821/12	1800	295	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1823/12	1800	300	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1823/13	1800	305	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1826/13	1800	320	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1830/15	1800	340	3,00 x 1,50 x 0,40
Tandem-Ausführung m.Auflaufbremse u.Rückfahrautom.			
LAT 2026/13	2000	390	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 2030/15	2000	420	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2036/15	2000	450	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 2040/15	2000	480	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2040/18	2000	530	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 2726/13	2700	410	2,60 x 1,35 x0,40
LAT 2730/15	2700	440	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2736/15	2700	470	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 2740/15	2700	500	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2740/18	2700	530	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 3026/13	3000	420	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 3030/15	3000	450	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3036/15	3000	480	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 3040/15	3000	510	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3040/18	3000	540	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 3526/13	3500	460	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 3530/15	3500	490	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3536/15	3500	520	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 3540/15	3500	560	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3540/18	3500	590	4,00 x 1,85 x 0,40

Zusatzausrüstungen z.B.

- Aludeckel mit 10,20 oder 40 cm hohem Deckelprofil
- mit Reling auf Deckel lieferbar
- Höhere Bordwände auf Wunsch

- Planengestell mit Plane
- Planenfarbe nach Ihrer Wahl
- Planenbeschriftung mit Ihren Firmendaten

- Flache Abdeckplane montiert
- Kastenaufsatz z.B. 0,40, 0,50 oder 0,60 m hoch

- vordere und hintere Bordwand serienmäßig abklappbar
- ausziehbare Zugdeichsel beim ungebremsten Anhänger

- Motorradstandschienen u. Auffahrschienen
- Zurrringe im Boden montiert

Sonderausstattung: kippbare Ladefläche

Motorradwippe

Zurrbügel



Bison-Zurrmulde

Abstellstützen

Weitere Zusatzausrüstung z.B.:

- Alubretterboden (ohne Holzunterbau)
- Aluriffelblechboden 5 mm statt Siebdruckboden
- Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt
- Siebdruckboden mit verzinktem Stahlblech belegt
- Abstellstützen hinten
- Hutprofilscharniere (für Steckrungen oder Aufsatz)
- Ersatzrad mit und ohne Halter
- Diebstahlsicherung (Steckschloß, Kastenschloß)

Wichtige Info:

- Stoßgedämpfte Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- hochwertige Radlager
- Achse und Deichsel feuerverzinkt
- wasserfest verleimter Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche
- Seitlich je 2 Zurrmöglichkeiten am Rahmen angeschweißt
- Unterlegkeile ab 1200 kg serienmäßig
- Stützrad ab 1200 kg serienmäßig
- 13-Pol-Stecker montiert

Stabile Zurrringe, Angeschweißte Zurrmöglichkeiten am Rahmen, **Längsverstrebung** an Holzbordwand (ab 2,10 m)
Robuste Eckstützen zur Aufnahme von weiteren Aufbauten
lange Scharniere, große Winkelhebelverschlüsse
Zubehör: offene **Hutprofilscharniere** vorne und hinten
für späteren Kastenaufsatz bzw. f. Einsteckeisen

Stabiler Winkelrahmen in **kompletter Schweiß-konstruktion** mit anschließender Tauchbad-verzinkung, ab 1,25 m Breite zusätzliche Quer-verstrebungen

Die entscheidenden Hirth-Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

- **vordere und hintere Bordwand serienmäßig abklappbar**
- hintere Bordwand mit Einhängeseilen auslegbar
- stabile Eckrungen
- Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- **Fahrgestell in kompletter Schweißkonstruktion mit anschließender Tauchbadverzinkung** (keine Schraub- oder Nietkonstruktion)
- Stabile Abstützung des Bodens durch Querträger am Rahmen ab 1,25 m Breite
- Längsabstrebung mit optimaler Verzurrmöglichkeit an Holzbordwand ab 2,10 m Länge
- lange Scharniere (verhindert Ausreißen aus Bordwand)
- große Winkelhebelverschlüsse
- Zugdeichsel bei ungebremsten Anhängern verlängerbar um ca. 55 cm
- Boden aus wasserfest verleimter Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche
- Seitlich je 2 Zurrmöglichkeiten am Rahmen angeschweißt
- Seitliche Anbinderinge an Bordwand
- Beleuchtung geschützt in stabilem Profilquerrahmen eingebaut
- Stabile Eckrungen mit großem Querschnitt als Einsteckmöglichkeit für Planengestell, Aufsatz
- Zubehörteile können unproblematisch nachgerüstet werden

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, das auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Michael Hörig Landtechnik
Kirschenallee 20
76476 Bischweier

Telefon: 07222/48038
Telefax: 07222/48873

E-Mail: info@hoerig-landtechnik.de
Internet: www.hoerig-landtechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler.