

Qualität und Innovation aus Tradition

**Hirth**  
FAHRZEUGBAU

# Hirth-Einachs Absenkanhänger

## Typ ABSL

Erfahrung und Technik vereint -  
seit über 65 Jahren

**Made in Baden-Württemberg**



- **stabil, langlebig,  
preiswert**
- **in vielen Größen  
und Ausführungen  
lieferbar**
- **umfassendes  
Zubehörprogramm**

## Serienmäßige Ausstattung:

**Fahrwerk:** Hydraulisch absenkbare Schwenkachse mit zusätzlich mechanischer Sicherheitsverriegelung im Fahrbetrieb, Einzelradfederung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, verstärktes Automatikstützrad, Bereifung 195/50R13C

**Rahmen und Absenkung:** Hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven, in **kpl. Schweißkonstruktion**, optimaler Rostschutz durch **Tauchbadfeuerverzinkung**, hydraulische Absenkung mit **Handpumpe und Senkventilen** betätigt.

**Aufbau:** Stahlbordwände feuerverzinkt oder Aluminiumbordwände eloxiert 0,40m hoch (Mehrpreis), stabile Scharnierkonstruktion, vordere Bordwand starr. Siebdruckbodenplatte **18mm stark** – rutschhemmend. - Zurrbügel seitlich je 4 Stück, Kunststoffkotflügel fest an Bordwand montiert! hintere Klappe als Überfahrwand erhöht für **flachen Auffahrwinkel**. Stabile Eckrungen als ideale Vorbereitung für spätere Aufbauten (Planengestell oder Kastenaufsatz) auch als geschlossener Plywoodkoffer-Anhänger lieferbar.



## Tieflader (Räder seitlich)

Typ	zul.Ges. Gew.in kg	Kastinnenmaße in m
ABSL 1525/15	1500	2,53 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1530/15	1500	3,03 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1530/17	1500	3,03 x 1,75 x 0,26m
ABSL 1533/15	1500	3,30 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1533/17	1500	3,30 x 1,75 x 0,26m
ABSL 1825/15	1800	2,53 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1830/15	1800	3,03 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1830/17	1800	3,03 x 1,75 x 0,26m
ABSL 1833/15	1800	3,30 x 1,50 x 0,26m
ABSL 1833/17	1800	3,30 x 1,75 x 0,26m





**Hirth- Absenkhänger ABSL**, die ideale Transportlösung für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit wie z.B. Hubwagen, Stapler, Kehrmaschinen, usw.

Egal ob mit Planen- oder Kofferaufbau, verlängerte Zugdeichsel, Alubordwände, Vollaluminiumboden etc.

Wir finden die richtige Transportlösung für Ihre individuellen Wünsche, gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.





## Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

### Unsere Konstruktion:

- ✓ Hochwertiger Stahlrahmen in kompl. Schweißkonstruktion
- ✓ mit hohen Lastreserven
- ✓ optimaler Rostschutz durch Tauchbadfeuerverzinkung des kompletten Rahmens
- ✓ geschlossene Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit
- ✓ Alu-Überfahrklappe hinten für flachen Auffahrwinkel



### Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- ✓ Gusskupplungskopf statt Blechkupplung
- ✓ Seiten- und Stirnwand in robuster Stahlkonstruktion feuerverzinkt,
- ✓ Hydraulisch absenkbare Schwenkachse mit zusätzlich mechanischer Sicherheitsverriegelung im Fahrbetrieb (deutsche Markenachse)



**Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, nach Ihren individuellen Wünschen!**

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

**Michael Hörig Landtechnik**  
Kirschenallee 20  
76476 Bischweier  
Telefon: 07222/48038  
Telefax: 07222/48873

**E-Mail: [info@hoerig-landtechnik.de](mailto:info@hoerig-landtechnik.de)**  
**Internet: [www.hoerig-landtechnik.de](http://www.hoerig-landtechnik.de)**

