

Qualität und Innovation aus Tradition

Hirth
FAHRZEUGBAU

Hirth-Universaltransporter

Erfahrung und Technik vereint-
seit über 65 Jahren



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**

Hirth- Universaltransporter kippsbar als Hochlader oder Tieflader

Serienmäßige Ausstattung:

Fahrwerk: Wartungsfreie Gummifederachse, Einzelradfederung, 4-Rad-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, stabile V-Deichsel, verstärktes Automatikstützrad

Rahmen und Kippwerk: hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung, geschlossene Querträger, für hohe Verdrehsteifigkeit, hydraulische Kippeinrichtung doppelwirkend (auf- Druck- und Zug) mit Handpumpe betätigt.

Aufbau: Aluminium-Bordwände eloxiert, stabile Scharnierkonstruktion, **Siebdruckbodenplatte - rutschhemmend**, Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz, **hintere Klappe als Alu- Überfahrrückwand 0,80 m hoch**



Hirth- Tandem- Universaltransporter als Hochlader

(Räder unter der Pritsche, Bordwände allseitig abklappbar, Eckkrungen steckbar)

Leergew. ca.

ATKUH 2741/20	2700 kg zul. Ges.Gewicht	830	4,10 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3041/20	3000 kg zul. Ges.Gewicht	840	4,10 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3541/20	3500 kg zul. Ges.Gewicht	875	4,10 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 2746/20	2700 kg zul. Ges.Gewicht	870	4,60 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3046/20	3000 kg zul. Ges.Gewicht	880	4,60 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3546/20	3500 kg zul. Ges.Gewicht	915	4,60 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3550/20	3500 kg zul. Ges.Gewicht	965	5,05 x 2,04 x 0,30 m
ATKUH 3555/20	3500 kg zul. Ges.Gewicht	1010	5,50 x 2,04 x 0,30 m

Innenbreite auch mit 2,23 m oder 2,42 m lieferbar





Ersatzrad mit Halterung unter der Ladefläche montiert



Hirth- Universaltransporter als Tieflader

(Räder seitlich, vordere und seitliche Bordwände starr)

Einachs-Tieflader:

Modell	Zuladung	Ges. Gewicht	Leergew. ca.	Abmessungen
ATKU 1526/13	1500 kg	430	2,55 x 1,30 x 0,20 m	
ATKU 1530/15	1500 kg	445	3,00 x 1,50 x 0,20 m	
ATKU 1826/13	1800 kg	450	2,55 x 1,30 x 0,20 m	
ATKU 1830/15	1800 kg	465	3,00 x 1,50 x 0,20 m	
ATKU 1836/15	1800 kg	495	3,60 x 1,50 x 0,20 m	

Tandem-Tieflader:

Modell	Zuladung	Ges. Gewicht	Leergew. ca.	Abmessungen
ATKU 2036/15	2000 kg	580	3,60 x 1,50 x 0,20 m	
ATKU 2736/15	2700 kg	590	3,60 x 1,50 x 0,20 m	
ATKU 2040/20	2000 kg	790	4,00 x 1,89 x 0,20 m	
ATKU 2740/20	2700 kg	795	4,00 x 1,89 x 0,20 m	
ATKU 3040/20	3000 kg	800	4,00 x 1,89 x 0,20 m	
ATKU 3540/20	3500 kg	850	4,00 x 1,89 x 0,20 m	

Innenbreite auch mit 1,94 m oder 2,00 m lieferbar





Zubehör z.B.:

Voll-Aluprofilboden(ohne Holzunterbau), versenkte Zurrösen,
Windenbock vorne mit Hand- oder Elektrowinde,
Antischlingerkupplung, Höhenverstellbare Zugdeichsel mit
Kugelkopf oder DIN- Zugöse, Ersatzrad mit Halterung,
verlängerte Zugdeichsel- 1,80 m freie Deichsellänge,
Plane und Spriegel, Kofferaufbau, Radstoßdämpfer für 100 km/h,
Seilwindenbock mit Seilwinde und Zugseil sowie Umlenkrolle,
Spezial- Bereifung für niedrige Ladehöhe,.....



Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

Unsere Konstruktion:

- **Komplett geschweißter Fahrgestellrahmen**
- **Längsträger und Kippbrücke aus hochfestem Stahl**
- **Verdrehsteife Konstruktion mit geschlossenen Quer- bzw. Längsrohren für höchste Standsicherheit**
- **Massive Eckrungen 4mm stark**



Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- **Gusskupplungskopf statt Blechkupplung**
- **Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse, mit voll verzinktem Achskörper, massiv geschmiedete Achsschwinge ...**
- **Kippzylinder mit Lastreserven**
- **Handpumpe mit Doppelhub, robust und leistungsstark**
- **Eloxierte Alubordwände**

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, das auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.

Michael Hörig Landtechnik
Kirschenallee 20
76476 Bischweier
Telefon: 07222/48038
Telefax: 07222/48873



e- mail: info@hoerig-landtechnik.de
Internet: www.hoerig-landtechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler.